

Individual Sound Speaker



Individual Stand Speaker SL Stand Speaker Universal Speaker Satellite Speaker Stereospeaker I 40/46 Sound Center Floor Stand I 40-55 Centerspeaker I Compose

Ebénisterie							
Coloris	Blanc Laqué	Blanc Laqué	Blanc Laqué	Blanc Laqué	I 40: Blanc Laqué	Alu Argent	Blanc Laqué
Numéro d'article, EAN	69204U00, 4011880114356	66202U00, 4011880112055	68205U00, 4011880111935	66201U00, 4011880112062	69206U00, 4011880115971	67207B00, 4011880094757	66209U00, 4011880112079
	Alu Argent	Alu Noir	Alu Noir	Alu Noir	I 40: Alu Noir	Alu Noir	Alu Noir
	69204B00, 4011880114332	66202L10, 4011880111881	68205W00, 4011880109512	66201L00, 4011880085199	69206L00, 4011880115964	67207L00, 4011880094764	66209L00, 4011880090711
		Alu Argent	Alu Argent	Alu Argent	I 40: Alu Argent		Alu Argent
		66202B10, 4011880111898	68205T00, 4011880104616	66201B00, 4011880085205	69206B00, 4011880115957		66209B00, 4011880090704
					I 46: Blanc Laqué		
					69207U00, 4011880116008		
					I 46: Alu Noir		
					69207L00, 4011880115995		
					I 46: Alu Argent		
					69207B00, 4011880115988		
Façades latérales							
Coloris et matériaux	Alu Argent, Noir Laqué, Chrome Nervuré, Chrome Micro, Chrome réfléchissant, Ebène, Chêne clair + coloris individuels sur demande	Alu Argent, Noir Laqué, Chrome Nervuré, Chrome Micro, Chrome réfléchissant, Ebène, Chêne clair + coloris individuels sur demande	Alu Argent, Noir Laqué, Chrome Nervuré, Chrome Micro, Chrome réfléchissant, Ebène, Chêne clair + coloris individuels sur demande	Alu Argent, Noir Laqué, Chrome Nervuré, Chrome Micro, Chrome réfléchissant, Ebène, Chêne clair + coloris individuels sur demande	Alu Argent, Noir Laqué, Chrome Nervuré, Chrome Micro, Chrome réfléchissant, Ebène, Chêne clair + coloris individuels sur demande	Alu Argent, Noir Laqué, Chrome Nervuré, Chrome Micro, Chrome réfléchissant, Ebène, Chêne clair + coloris individuels sur demande	Alu Argent, Noir Laqué, Chrome Nervuré, Chrome Micro, Chrome réfléchissant, Ebène, Chêne clair + coloris individuels sur demande
Spécifications générales							
Principe	Haut-parleur électrostatique	Bass-reflex 3 voies (montage d'Appolito)	2 voies, fermé (montage d'Appolito)	1 voie, fermé	2 voies, système CRX®	3 voies, passif	Bass-reflex 3 voies (montage d'Appolito)
Puissance nominale/musicale (sinus/ maxi)	100 W / 200 W	75 W / 120 W	50 W / 85 W	50 W / 50 W	30 W / 50 W	50 W / 80 W	75 W / 120 W
Puissance d'amplificateur recommandée	50-150 W	—	—	—	—	—	—
Bande passante	160 Hz-30 kHz (-3 dB)	65 Hz-22 kHz (-6 dB)	120 Hz-22 kHz	160 Hz-20 kHz (-6 dB)	90 Hz-22 kHz (-6 dB)	110 Hz-22 kHz (-6 dB)	75 Hz-22 kHz (-6 dB)
Impédance	4-10 ohms	4-8 ohms	8 ohms	8 ohms	4-8 ohms	4-8 ohms	4-8 ohms
Consommation bloc secteur	1,5 W	—	—	—	—	—	—
Consommation en mode veille	< 0,5 W	—	—	—	—	—	—

Façades latérales pour les variantes en Alu Argent et Alu Noir : de série en Alu Argent.
 Façades latérales pour les variantes en Blanc Laqué : de série en Chrome réfléchissant.

Individual Sound Speaker

	Individual Stand Speaker SL	Stand Speaker	Universal Speaker	Satellite Speaker	Stereospeaker I 40/46 Sound	Center Floor Stand I 40-55	Centerspeaker I Compose
Caractéristiques							
Disposition	Electrostat inverse 2 voies	2 haut-parleurs grave	2 haut-parleurs médium/grave	2 haut-parleurs large bande	1 haut-parleur médium/grave	1 haut-parleur médium	2 haut-parleurs grave
	—	2 haut-parleurs large bande	—	—	1 haut-parleur aigu	1 haut-parleur grave	2 haut-parleurs large bande
	—	1 haut-parleur aigu	1 haut-parleur aigu	—	—	1 haut-parleur aigu	1 haut-parleur aigu
	—	—	—	Bornes de haut-parleur (maxi. 1,5 mm)	—	—	—
Connecteurs haut-parleurs	Bornes à vis dorées	Bornes à vis dorées	Bornes à vis dorées	—	—	Bornes à vis dorées	Bornes à vis dorées
Orientation manuelle	—	—	—	—	—	●	—
Prise bloc secteur	Prise coaxiale 5 mm	—	—	—	—	—	—
Accessoires							
Wall Mount	—	—	—	—	—	—	●
Façade latérale départ usine/ Dimensions (l x L) en cm	—	Alu Argent / 8,3 x 8,3	Alu Argent / 8,3 x 8,3	Alu Argent / 5,5 x 5,5	Alu Argent ² / 1,9 x 8,8	—	Alu Argent ² / 8,3 x 8,3
Câble de haut-parleur / Grille de haut-parleurs	2 x 6 m, 1,5 mm ² / —	● / ●	● / ●	● / ●	Connecteur Système haut-parleurs (minicube) ³ / —	● / —	● / —
Support mural	—	—	—	● ¹	—	—	—
Alimentation secteur (12 V/300 mA)	2 x	—	—	—	—	—	—
Divers							
Poids (approx.) en kg	10,0	11,5	3,4	0,7	2,0	19,5	6,8
Variantes d'installations							
Dimensions	L 19,5 / H 112,5 P 1,9 / S Ø 25,8	L 9,0 / H 112,5 P 9,0 / S Ø 26,0	sur S-Stand H 109,5 P 9,0 / S Ø 25,8 avec Ceiling Mount L 9,0 / H 38,8 P 9,0 en solution sur un meuble (variante départ usine) L 9,0 / H 33,1 P 9,0 avec Wall Mount L 9,0 / H 33,7 P min. 10,5 / P max. 12,7	sur S-Stand H 101,5 P 6,2 / S Ø 20,1 avec Ceiling Mount L 9,0 / H 20,4 P 9,0 en solution sur un meuble (variante départ usine) L 6,2 / H 15,0 P 6,2 avec Wall Mount L 6,2 / H 15,0 P 7,2	I 40 Sound L 100,0 / H 9,5 P 7,0 I 46 Sound L 113,3 / H 9,5 P 7,0	Individual 55 L 132,6 / H 129,4 S Ø 50,0 Individual 46 L 113,3 / H 118,4 S Ø 50,0 Individual 40 L 100,0 / H 110,9 S Ø 50,0	avec Wall Mount (variante départ usine) L 82,2 / H 9,0 / P 10,3 avec Table Stand L 82,2 / H 11,0 S Ø 26,0

Données en cm : L = largeur, H = hauteur, P = Profondeur, S = socle (diamètre)

● = de série/intégré

¹ Uniquement disponible à l'achat d'un haut-parleur satellite séparé : Satellite Center Speaker I Compose.

² Pour Ebénisterie en Blanc Laqué : Chrome réfléchissant.

³ Pour raccordement sur téléviseurs Individual seulement.

LOEWE.

Individual Sound Projector



Spécifications générales

Principe/Puissance de sortie	actif / 120 W
Consommation en mode veille	0,5 W

Caractéristiques

res sélectionnable	● / 6 (Stéréo jusqu'à canaux 7.1)
Programmes champs sonores (nombre)	11
Disposition	2 haut-parleurs graves avec amplificateur 2 x 20 W 40 haut-parleurs à faisceau directionnel avec amplificateur 40 x 2 W Accentuation dynamique des graves Décodeur pour DolbyDigital, DolbyProLogic II, dts, dts Neo 6, PCM, Dolby Digital TruHD, DolbyDigital Plus, Dolby EX, Dts HD Master Audio, Dts HD High Resolution, Dts ES
Réglage sonore (aiguës/graves)	● / ●
Radio FM avec RDS	●
Plage de réglage	87,5 MHz – 108 MHz
Mémoire de programme pour FM	40
Recherche/mémorisation de stations (automatique)	● / ●
Réglage automatique volume sonore	●
Minuterie	●

Caractéristiques

Connectique	
Entrée HDMI/sortie HDMI	4 x / ●
Système Link Loewe (RJ 12)	●
Entrée audio numérique (optique/RCA)	2 x / ●
Entrée audio analogique (RCA)	2 x
Entrée vidéo composantes (RCA)	●
Sortie caisson de grave (Audio-Link)	●
Antenne FM	●
Sortie vidéo composite (RCA)	●
Entrée vidéo composite	●
Entrée vidéo composantes	●
Entrée microphone	1 x

Accessoires

Wall Mount	●
Façade latérale départ usine/Dimensions (l x L) en cm	Alu Argent ¹ / 1,8 x 21,8
Microphone Auto Setup et pied microphone	●
Câble système (RS 232 C)	●
Câble HDMI / câble audio RCA (analogique/numérique)	● / ●
Câble antenne	●
Adaptateur RCA-péritel	●
Câble secteur	●

Divers

Poids (approx.) en kg	10,6
-----------------------	------

● = de série/intégré

¹ Pour Ebénisterie en Blanc Laqué : Chrome réfléchissant.

LOEWE.